EXPO ADJUST P 2250LM 36ST. BÍLÝ 940 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19
Světelný tok svítidla [lm]*:	2250
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	průhledný
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95

VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST jsou hliníkové projektory nejvyšší kvality se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádrokartonových podhledů. Montáž na lištový systém rozšiřuje možnosti použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

APLIKACE

Žádné vyzařování ultrafialového a infračerveného záření a vysoký index podání barev (Ra >90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající trvanlivostí výrobku umožňují používat EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavními oblastmi použití jsou akcentní osvětlení v komerčních objektech, muzeích, výstavních halách, kancelářích a bytech.

EXPO ADJUST P 2250LM 36ST. BÍLÝ 940 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	484216	**Materiál difuzoru:**	PC
EAN:	5905963484216	**Typ difuzoru:**	průhledný
Zdroj světla:	CO B	**Barva difuzoru:**	průhledný
Nominální výkon [W]:	17.50	**Optika:**	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	**Materiál optiky:**	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	2250	**Materiál karoserie:**	hliník
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Barva těla:**	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	225/213/95
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	118	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Třída ochrany:	I	**Montážní verze:**	zapuštěné
Teplota barvy [K]:	4000	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +25
Index podání barev (Ra) >:	90	**Nastavení úhlu sklonu [°]:**	NE; 36^0
SDCM:	3	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.730
Energetická třída:	D	**Certifikát CE:**	213/2023
Úhel osvětlení [°]:	36	**Manuál:**	Download PDF
Typ vyzařování:	symetrický	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 213/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl