

# EXPO ADJUST P 3350LM 36ST. BÍLÝ 830 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 36         |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 3350       |
| Teplota barvy [K]:             | 3000       |
| Materiál difuzoru:             | PC         |
| Typ difuzoru:                  | průhledný  |
| Barva difuzoru:                | průhledný  |
| Materiál karoserie:            | hliník     |
| Barva těla:                    | bílý       |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 225/213/95 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST jsou hliníkové projektory nejvyšší kvality se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém rozšiřuje možnosti použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

## APLIKACE

Žádné vyzařování ultrafialového a infračerveného záření a vysoký index podání barev (Ra >90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající trvanlivostí výrobku umožňují používat EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavními oblastmi použití jsou akcentní osvětlení v komerčních objektech, muzeích, výstavních halách, kancelářích a bytech.

# EXPO ADJUST P 3350LM 36ST. BÍLÝ 830 36W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |                              |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 484667        | Materiál difuzoru:         | PC                           |
| EAN:                               | 5905963484667 | Typ difuzoru:              | průhledný                    |
| Zdroj světla:                      | CO B          | Barva difuzoru:            | průhledný                    |
| Nominální výkon [W]:               | 33.50         | Optika:                    | objektiv                     |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 36            | Materiál optiky:           | PC                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 3350          | Materiál karoserie:        | hliník                       |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 200-240       | Barva těla:                | bílý                         |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 225/213/95                   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 94            | Stupeň těsnosti:           | IP20                         |
| Třída ochrany:                     | I             | Montážní verze:            | zapuštěné                    |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Provozní teplota [°C]:     | od -20 do +25                |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80            | Nastavení úhlu sklonu [°]: | NE; 36°                      |
| SDCM:                              | 3             | Čistá hmotnost [kg]:       | 0.730                        |
| Energetická třída:                 | F             | Certifikát CE:             | <a href="#">213/2023</a>     |
| Úhel osvětlení [°]:                | 36            | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a> |
| Typ vyzařování:                    | symetrický    | Příloha LDT:               | <a href="#">Download</a>     |