

BARIS 52 LED P SM 595MM 1500LM 840 IP44/IP20 I KL. DALI PRM CZARNY 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	16
Světelný tok svítidla [lm]*:	1500
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vestavné svítidlo s klasickými proporcemi a moderním designem, určené k instalaci do modulárních stropů. Svítidlo je k dispozici ve třech délkách: 595 mm, 1195 mm, 1795 mm. Kryt svítidla je vyroben z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (jiné barvy jsou k dispozici na vyžádání). Optický systém má podobu speciálního pružného opálového difuzoru, který rovnoměrně osvětluje svítidlo, s prismatickým difuzorem PRM. Svítidlo je vybaveno kompletním montážním systémem umožňujícím rychlou a snadnou instalaci do modulárních stropů (SM).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj hlavního světla a je vhodné pro kancelářskou práci vyžadující soustředění zraku. Klasický design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo k použití v moderních kancelářských budovách třídy A+, se zvláštním zřetelem na reprezentativní místnosti, konferenční sály, chodby.

BARIS 52 LED P SM 595MM 1500LM 840 IP44/IP20 I KL. DALI PRM CZARNY 16W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	928239	Materiál difuzoru:	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	16	Barva těla:	černá
EAN:	95905963928239	DIMM DALI:	ano
Teplota barvy [K]:	4000	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	593/69/60
Světelný tok svítidla [lm]:	1500	Optika:	Mikro hranol
Nominální výkon [W]:	15	Materiál karoserie:	hliník
Typ difuzoru:	PRM	Odolnost proti nárazu:	IK03
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Stupeň těsnosti:	IP44/IP20
Frekvence [Hz]:	50–60	Montážní verze:	zapuštěné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	82	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Energetická třída:	F	Čistá hmotnost [kg]:	0.990
Třída ochrany:	I	Záruka [roky]:	5
Index podání barev (Ra):	>80	Certifikát CE:	245/2023
SDCM:	≤ 3	Atest PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Životnost LED L70B50 [h]:	111500	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L80B20 [h]:	70400	Pliik LDT:	
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000		

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 245/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl