

TERRANO 600X30MM 1150LM 830 II KL. BIAŁY 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	9
Světelný tok svítidla [lm]*:	1150
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

TERRANO 600X30MM 1150LM 830 II KL. BIAŁY 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937231	Typ difuzoru:	lentikulární matrice
EAN:	5905963937231	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	9	Materiál optiky:	PMMA
Světelný tok svítidla [lm]:	1150	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva těla:	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Energetická třída:	G	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Třída ochrany:	II	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	47000
Úhel osvětlení [°]:	55	Čistá hmotnost [kg]:	0.390
Typ vyzařování:	symetrický	Manuál:	Download PDF
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikát CE:	304/2023
Materiál difuzoru:	PMMA		

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRANO 600X30MM 1150LM 830 II KL. BIAŁY 60D (9W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)

Datum vytvoření karty: 22 březen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023