

TERRANO 600X30MM 3150LM 840 II KL. BIAŁY 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	28
Světelný tok svítidla [lm]*:	3150
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

TERRANO 600X30MM 3150LM 840 II KL. BIAŁY 60D (28W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937026
EAN:	5905963937026
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	28
Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	3150
Teplota barvy [K]:	4000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	113
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Úhel osvětlení [°]:	55
Typ vyzařování:	symetrický
Přepětová ochrana [kV]:	2
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	lentikulární matrice

Barva difuzoru:	průhledný
Optika:	objektiv
Materiál optiky:	PMMA
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Stupeň těsnosti:	IP20
Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Životnost LED L80B20 [h]:	98000
Životnost LED L90B10 [h]:	47000
Čistá hmotnost [kg]:	0.390
Manuál:	Download PDF
Certifikát CE:	304/2023
Typ kategorie:	rastry
Plík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRANO 600X30MM 3150LM 840 II KL. BIAŁY 60D (28W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI


index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
420931	Terrano povrchový rám bílý lesk RAL9003 573x38x60
420948	Terrano povrchový rám černý mat RAL9005 573x38x60



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchový rám bílý lesk
RAL9003 573x38x60 (420931)



Terrano povrchový rám černý mat
RAL9005 573x38x60 (420948)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl