

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2050LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	29
Světelný tok svítidla [lm]*:	4100
Energetická třída:	G
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	3000
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2050LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937330	Materiál optiky:	PMMA
EAN:	5905963937330	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	bílý
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	29	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]:	4100	Montážní verze:	pro podhledy s T-profillem
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	141	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Energetická třída:	G	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	150000
Teplota barvy [K]:	3000	Životnost LED L80B10 [h]:	100000
Index podání barev (Ra) >:	80	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000
SDCM:	3	Čistá hmotnost [kg]:	0.650
Úhel osvětlení [°]:	60	Manuál:	Download PDF
Typ vyzařování:	symetrický	Certifikát CE:	68/2025
Materiál difuzoru:	PMMA	Typ kategorie:	svítidla a lineární systémy
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Barva difuzoru:	průhledný	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Optika:	objektiv	Plik LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2050LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (29W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor
583698	Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka (583698)

Datum vytvoření karty: 13 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 68/2025