

# TERRANO DUO 600X30MM 2X2300LM 830 II KL. BIAŁY 60D (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	40
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4600
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Třída ochrany:</b>	II
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	17/568/33

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

## APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. \*DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji


# TERRANO DUO 600X30MM 2X2300LM 830 II KL. BIAŁY 60D (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	937323	Barva difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963937323	Optika:	objektiv
Zdroj světla:	LED modul	Materiál optiky:	PMMA
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40	Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Barva těla:	bílý	Verze:	DUO*
Světelný tok svítidla [lm]:	4600	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	17/568/33
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Montážní verze:	pro podhledy s T-profilem
Energetická třída:	G	Provozní teplota [°C]:	od -10 do +35
Třída ochrany:	II	Životnost LED L70B50 [h]:	156000
Index podání barev (Ra):	>80	Životnost LED L80B20 [h]:	98000
SDCM:	≤ 3	Životnost LED L90B10 [h]:	47000
Úhel osvětlení [°]:	55	Čistá hmotnost [kg]:	0.650
Typ vyzařování:	symetrický	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PMMA	Certifikát CE:	<a href="#">304/2023</a>
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	Typ kategorie:	rastry
		Přík LDT:	<a href="#">Download</a>

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRANO DUO 600X30MM 2X2300LM 830 II KL. BIAŁY 60D (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
937408	Terrano bílý konektor
937415	Terrano černý konektor



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)

Datum vytvoření karty: 28 únor 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 304/2023

**LENA**  
LIGHTING

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl