

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Zdroj světla:</b>                  | LED modul |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 34        |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 4600      |
| <b>Energetická třída:</b>             | G         |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | II        |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 3000      |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý      |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>        | 17/568/33 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

## APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. \*DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                      |                               |  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Index:                             | 937323               | Materiál optiky:              | PMMA   |
| EAN:                               | 5905963937323        | Materiál karoserie:           | práškově lakovaný ocelový plech                  |
| Zdroj světla:                      | LED modul            | Barva těla:                   | bílý   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 34                   | Stupeň těsnosti:              | IP20   |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 4600                 | Montážní verze:               | pro podhledy s T-profillem                       |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 135                  | Provozní teplota [°C]:        | od -10 do +35                                    |
| Energetická třída:                 | G                    | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:       | 17/568/33  |
| Třída ochrany:                     | II                   | Životnost LED L70B50 [h]:     | 150000   |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000                 | Životnost LED L80B10 [h]:     | 100000   |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80                   | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000  |
| SDCM:                              | 3                    | Čistá hmotnost [kg]:          | 0.650  |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60                   | Manuál:                       | <a href="#">Download PDF</a>                     |
| Typ vyzařování:                    | symetrický           | Certifikát CE:                | <a href="#">68/2025</a>                          |
| Materiál difuzoru:                 | PMMA                 | Typ kategorie:                | svítidla a lineární systémy                      |
| Typ difuzoru:                      | lentikulární matrice | Kategorie použití:            | osvětlení kanceláří                              |
| Barva difuzoru:                    | průhledný            | Certifikáty ISO:              | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018 |
| Optika:                            | objektiv             | Plik LDT:                     | <a href="#">Download</a>                         |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2300LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV   |
|--------|---|
| 937408 | Terrano bílý konektor   |
| 937415 | Terrano černý konektor  |
| 583698 | Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka |



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka (583698)

Datum vytvoření karty: 13 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 68/2025