

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2400LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 34 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4800 |
| Energetická třída: | G |
| Třída ochrany: | II |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Barva těla: | bílý |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 17/568/33 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR mezi 12 a 19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a mnoha vymoženostmi. Především je lze rychle instalovat na nosnou konstrukci modulárního stropu. Stejně rychle lze stejné svítidlo přemístit. Změna umístění nezanechává žádné stopy po montážních otvorech. Pro větší pohodlí a estetiku je svítidlo vybaveno mimořádně tenkým napájecím kabelem, který se vejde mezi konstrukci a stropní desku. Terrano, plastové svítidlo ve štíhlém ocelovém pouzdře, je k dispozici ve dvou barevných teplotách, 3000 K a 4000 K, a ve dvou barvách, bílé a černé.

APLIKACE

Svítidla Terrano lze namontovat přímo do modulárních stropních profilů a zajistit tak celkové osvětlení, ale lze je použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků prostoru. Svítidla Terrano se stanou výrazným prvkem moderních zařízení, kde osvětlení hraje klíčovou roli, i doplňkem subtilních, minimalistických prostor. *DUO-verze dvojitého světla na jednom napájecím zdroji

TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2400LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| Index: | 937125 | Materiál optiky: | PMMA |
| EAN: | 5905963937125 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | bílý |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 34 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4800 | Montážní verze: | pro podhledy s T-profillem |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 141 | Provozní teplota [°C]: | od -10 do +35 |
| Energetická třída: | G | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 17/568/33 |
| Třída ochrany: | II | Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 50000 |
| SDCM: | 3 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.650 |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 | Manuál: | Download PDF |
| Typ vyzařování: | symetrický | Certifikát CE: | 68/2025 |
| Materiál difuzoru: | PMMA | Typ kategorie: | svítidla a lineární systémy |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice | Kategorie použití: | osvětlení kanceláří |
| Barva difuzoru: | průhledný | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Optika: | objektiv | Plik LDT: | Download |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



TERRANO DUO 2X600X30MM 2X2400LM 840 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (34W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index | NÁZEV |
|--------|---|
| 937408 | Terrano bílý konektor |
| 937415 | Terrano černý konektor |
| 583698 | Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka |



Terrano bílý konektor (937408)



Terrano černý konektor (937415)



Terrano povrchová rámeček černá matná RAL9005 573x38x60 - boční otvor + ucpávka (583698)

Datum vytvoření karty: 13 únor 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 68/2025