# EXPO ADJUST SHOP 1050LM 36° ČERNÝ 818 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Produktová řada:** | Maso a uzeniny |
| **Zdroj světla:** | CO B |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]*:** | 19 |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 56 |
| **Energetická třída:** | G |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 36 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST SHOP jsou vysoce kvalitní hliníkové projektory se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádrokartonových podhledů. Montáž na lištový systém, rozšiřuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

## APLIKACE

Absence ultrafialových a infračervených emisí a vysoký index podání barev (Ra>90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající životností výrobku umožňují použít EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavní oblasti použití spadají do oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech. Expo Adjust Shop je nabízen ve třech variantách určených pro konkrétní kategorie výrobků Maso a uzeniny barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "červenou" (Ra 80). Masné výrobky vypadají lákavěji a čerstvěji. Chléb barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "žlutou" (3000K, Ra 90). Pečivo je barevně sytější, takže vypadá svěže a chutně. Šperky barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "bílou" (4000K, Ra 90). Tuto barvu lze věnovat zobrazení dalších kategorií výrobků, nejen šperků. Je univerzální a upozorňuje na detaily. Pomůže lépe vystavit výrobek.

# EXPO ADJUST SHOP 1050LM 36° ČERNÝ 818 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 487507 | **Materiál difuzoru:** | PC |
| **EAN:** | 5905963487507 | **Typ difuzoru:** | průhledný |
| **Produktová řada:** | Maso a uzeniny | **Barva difuzoru:** | průhledný |
| **Zdroj světla:** | CO B | **Optika:** | objektiv |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 19 | **Materiál optiky:** | PC |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 1050 | **Materiál karoserie:** | hliník |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Barva těla:** | černá |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 225/213/95 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 56 | **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Energetická třída:** | G | **Montážní verze:** | do lišty |
| **Třída ochrany:** | I | **Provozní teplota [°C]:** | od -20 do +30 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 100000 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.730 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 64000 | **Manuál:** | Download PDF |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 31000 | **Certifikát CE:** | 214/2023 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 36 | **Typ kategorie:** | projektory |
| **Typ vyzařování:** | symetrický | | |

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 214/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl