EXPO ADJUST SHOP 1150LM 36° BÍLÝ 818 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Produktová řada:	Maso a uzeniny
Zdroj světla:	CO B
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	19
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	61
Energetická třída:	G
Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I
Úhel osvětlení [°]:	36

VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST SHOP jsou vysoce kvalitní hliníkové projektory se světelným zdrojem LED COB. Projektory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádrokartonových podhledů. Montáž na lištový systém, rozšiřuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

APLIKACE

Absence ultrafialových a infračervených emisí a vysoký index podání barev (Ra>90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající životností výrobku umožňují použít EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavní oblasti použití spadají do oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech. Expo Adjust Shop je nabízen ve třech variantách určených pro konkrétní kategorie výrobků Maso a uzeniny barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "červenou" (Ra 80). Masné výrobky vypadají lákavěji a čerstvěji. Chléb barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "žlutou" (3000K, Ra 90). Pečivo je barevně sytější, takže vypadá svěže a chutně. Šperky barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "bílou" (4000K, Ra 90). Tuto barvu lze věnovat zobrazení dalších kategorií výrobků, nejen šperků. Je univerzální a upozorňuje na detaily. Pomůže lépe vystavit výrobek.

EXPO ADJUST SHOP 1150LM 36° BÍLÝ 818 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	487460	**Materiál difuzoru:**	PC
EAN:	5905963487460	**Typ difuzoru:**	průhledný
Produktová řada:	Maso a uzeniny	**Barva difuzoru:**	průhledný
Zdroj světla:	CO B	**Optika:**	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	**Materiál optiky:**	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	1150	**Materiál karoserie:**	hliník
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Barva těla:**	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	225/213/95
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	61	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Energetická třída:	G	**Montážní verze:**	do lišty
Třída ochrany:	I	**Provozní teplota [°C]:**	od -20 do +30
Životnost LED L70B50 [h]:	100000	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.730
Životnost LED L80B10 [h]:	64000	**Manuál:**	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	**Certifikát CE:**	214/2023
Úhel osvětlení [°]:	36	**Typ kategorie:**	projektory
Typ vyzařování:	symetrický		

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 214/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl