

# EXPO ADJUST SHOP 1400LM ZOOM 22-55° ČERNÝ 818 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Produktová řada:	Maso a uzeniny
Zdroj světla:	CO B
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	30
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	47
Energetická třída:	G
Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I
Nastavení úhlu sklonu [°]:	Ano
Úhel osvětlení [°]:	22-55

## VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST SHOP jsou vysoce kvalitní hliníkové projektoři se světelným zdrojem LED COB. Projektoři jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém, rozšiřuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektoři Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektoři s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

## APLIKACE

Absence ultrafialových a infračervených emisí a vysoký index podání barev (Ra>90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající životností výrobku umožňují použít EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavní oblasti použití spadají do oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech. Expo Adjust Shop je nabízen ve třech variantách určených pro konkrétní kategorie výrobků Maso a uzeniny barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "červenou" (Ra 80). Masné výrobky vypadají lákavěji a čerstvěji. Chléb barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "žlutou" (3000K, Ra 90). Pečivo je barevně sytější, takže vypadá svěže a chutně. Šperky barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "bílou" (4000K, Ra 90). Tuto barvu lze věnovat zobrazení dalších kategorií výrobků, nejen šperků. Je univerzální a upozorňuje na detaily. Pomůže lépe vystavit výrobek.

# EXPO ADJUST SHOP 1400LM ZOOM 22-55° ČERNÝ 818 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	487408	<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný
<b>EAN:</b>	5905963487408	<b>Barva difuzoru:</b>	průhledný
<b>Produktová řada:</b>	Maso a uzeniny	<b>Optika:</b>	objektiv
<b>Zdroj světla:</b>	CO B	<b>Materiál optiky:</b>	PC
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	30	<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	1400	<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	47	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	225/213/95
<b>Energetická třída:</b>	G	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Montážní verze:</b>	do lišty
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	100000	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -20 do +30
<b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>	64000	<b>Nastavení úhlu sklonu [°]:</b>	Ano
<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	31000	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.730
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	22-55	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Typ vyzařování:</b>	symetrický	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">214/2023</a>
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Typ kategorie:</b>	projektor

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 214/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl