

COMPACT LED EVO Z 42W 830 PRM II KL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	628917
Stopień szczelności:	IP20
Odporność na uderzenia:	IK07
Moc nominalna [W]:	42
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	5350
Temperatura barwowa [K]:	3000
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	ABS
Kolor korpusu:	biały

CHARAKTERYSTYKA

Nowa kompaktowa oprawa LED przeznaczona do montażu zwieszanego. Wyposażona została w energooszczędne panele LED i równomiernie podświetloną opalizowaną lub pryzmatyczną przestonę, zapewniającą niski stopień oślnienia (UGR<19*). Oprawa wykonana została z tworzywa sztucznego. Jej montaż i podłączenie elektryczne nie wymaga demontażu przestony. Zwiesie w komplecie, długość 1,2m.

Dostępne wersje:

- ze sterowaniem **DALI**,
- z funkcją **CORRIDOR** - funkcja korytarzowa pozwala dostosowywać natężenie oświetlenia w obiektach do zmieniających się warunków; w praktyce automatycznie redukuje strumień świetlny oprawy ze 100% do 10%.

* Współczynnik UGR jest spełniony dla typowego zastosowania danej oprawy.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Sprawdza się jako główne źródło światła

i sprzyja pracy wymagającej skupienia. Oprawa znajduje zastosowanie zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy zamianach tradycyjnych opraw energooszczędnych na energooszczędne rozwiązania LED.

COMPACT LED EVO Z 42W 830 PRM II KL

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU


TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc nominalna [W]:	42	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	620/620/69
Indeks:	628917	Odporność na uderzenia:	IK07
Temperatura barwowa [K]:	3000	Stopień szczelności:	IP20
Źródło światła:	moduł LED	Sposób montażu:	zwieszany
Strumień świetlny oprawy [lm]:	5350	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Rodzaj klosza:	PRM	Waga netto [kg]:	5.800
Moc znamionowa oprawy [W]:	43	Certyfikat CE:	360/2023
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Atest PZH:	B-BK-60212-0070/20 B-BK-60212-0042/20
Częstotliwość [Hz]:	50-60	EAN:	5905963628917
Klasa energetyczna:	D	Kategoria typ:	rastry
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	124	Żywotność LED L70B50 [h]:	125000
Klasa ochronności:	II	Żywotność LED L80B20 [h]:	82000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Instrukcja:	Download PDF
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L90B10 [h]:	40000
Materiał klosza:	PC	Współczynnik mocy:	0.95
Materiał korpusu:	ABS	Gwarancja [lata]:	5
Kolor korpusu:	biały	Klasa ETIM:	EC001743
		Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
		Certyfikat ENEC:	
		Plik LDT:	Pobierz

SZCZEGÓŁY TECHNICZNE



COMPACT LED EVO Z - SYSTEM
ZWIEZANIA



COMPACT LED EVO PRM

Data utworzenia karty: 20 grudzień 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:360/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl