

EXPO ADJUST SHOP 2950LM ZOOM 22-55ST. BÍLÝ 940 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Produktová řada:	Šperky
Zdroj světla:	CO B
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	35
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85
Energetická třída:	F
Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I
Nastavení úhlu sklonu [°]:	Ano
Úhel osvětlení [°]:	22-55

VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST SHOP jsou vysoce kvalitní hliníkové projekory se světelným zdrojem LED COB. Projekory jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém, rozšiřuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projekory Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projekory s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

APLIKACE

Absence ultrafialových a infračervených emisí a vysoký index podání barev (Ra>90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající životností výrobku umožňují použít EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavní oblasti použití spadají do oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech. Expo Adjust Shop je nabízen ve třech variantách určených pro konkrétní kategorie výrobků Maso a uzeniny barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "červenou" (Ra 80). Masné výrobky vypadají lákavěji a čerstvěji. Chléb barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "žlutou" (3000K, Ra 90). Pečivo je barevně sytější, takže vypadá svěže a chutně. Šperky barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "bílou" (4000K, Ra 90). Tuto barvu lze věnovat zobrazení dalších kategorií výrobků, nejen šperků. Je univerzální a upozorňuje na detaily. Pomůže lépe vystavit výrobek.

EXPO ADJUST SHOP 2950LM ZOOM 22-55ST. BÍLÝ 940 35W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	487002	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963487002	Typ difuzoru:	průhledný
Produktová řada:	Šperky	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	CO B	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	35	Materiál optiky:	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	2950	Materiál karoserie:	hliník
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	85	Barva těla:	bílý
Energetická třída:	F	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95
Třída ochrany:	I	Stupeň těsnosti:	IP20
Index podání barev (Ra) >:	90	Montážní verze:	na trať
SDCM:	3	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +30
Životnost LED L70B50 [h]:	100000	Nastavení úhlu sklonu [°]:	Ano
Životnost LED L80B10 [h]:	64000	Čistá hmotnost [kg]:	0.730
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Manuál:	Download PDF
Úhel osvětlení [°]:	22-55	Certifikát CE:	214/2023
Typ vyzařování:	symetrický	Typ kategorie:	projektor

Datum vytvoření karty: 22 srpen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 214/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl