

# EXPO ADJUST SHOP N 1100LM ZOOM 22-55ST. BÍLÝ 818 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Produktová řada:</b>	Maso a uzeniny
<b>Zdroj světla:</b>	CO B
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	19
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	58
<b>Energetická třída:</b>	G
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP20
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Nastavení úhlu sklonu [°]:</b>	Ano
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	22-55

## VLASTNOSTI PRODUKTU

EXPO ADJUST SHOP jsou vysoce kvalitní hliníkové projektoři se světelným zdrojem LED COB. Projektoři jsou k dispozici ve verzích, které umožňují montáž na kolejnice a povrchovou i zapuštěnou montáž, například do sádkartonových podhledů. Montáž na lištový systém, rozšiřuje rozsah použití a umožňuje uživateli provádět změny uspořádání i po instalaci. Kompaktní hliníkové tělo malých rozměrů s chladičem účinně odvádí přebytečné teplo z projektoru a zvyšuje životnost výrobku. Estetická krabička z ABS účinně maskuje napájecí zdroj, který je v ní umístěn. Projektoři Expo Adjust jsou šetrné k lidem i životnímu prostředí. Jsou to inovativní, vysoce energeticky úsporné projektoři s vynikající světelnou účinností a minimalistickým, výrazným designem.

## APLIKACE

Absence ultrafialových a infračervených emisí a vysoký index podání barev (Ra>90) v kombinaci s nejvyšší světelnou účinností a vynikající životností výrobku umožňují použít EXPO ADJUST všude tam, kde se očekává nejvyšší kvalita světla při zachování energetické účinnosti. Hlavní oblasti použití spadají do oblasti akcentového osvětlení v komerčních budovách, muzeích, výstavních halách, kancelářích, bytech. Expo Adjust Shop je nabízen ve třech variantách určených pro konkrétní kategorie výrobků Maso a uzeniny barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "červenou" (Ra 80). Masné výrobky vypadají lákavěji a čerstvěji. Chléb barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "žlutou" (3000K, Ra 90). Pečivo je barevně sytější, takže vypadá svěže a chutně. Šperky barva světla posunutá blíže k barvě, kterou známe jako "bílou" (4000K, Ra 90). Tuto barvu lze věnovat zobrazení dalších kategorií výrobků, nejen šperků. Je univerzální a upozorňuje na detaily. Pomůže lépe vystavit výrobek.

# EXPO ADJUST SHOP N 1100LM ZOOM 22-55ST. BÍLÝ 818 19W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	486371	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963486371	Typ difuzoru:	Průhledná
Produktová řada:	Maso a uzeniny	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	CO B	Optika:	objektiv
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	19	Materiál optiky:	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	1100	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva těla:	bílý
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	225/213/95
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	58	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	G	Montážní verze:	povrchová montáž
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	Od -20 do +30
Index podání barev (Ra):	>80	Nastavení úhlu sklonu [°]:	Ano
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	0.730
Životnost LED L70B50 [h]:	100000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L80B20 [h]:	64000	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Certifikát CE:	<a href="#">215/2023</a>
Úhel osvětlení [°]:	22-55	Typ kategorie:	projektor
Typ vyzařování:	symetrický		

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 215/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl