

# BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11600LM 840 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 116W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	116
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	11600
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1173/1173/69

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

## APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED Z 1173X1173MM 11600LM 840 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 116W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	938665	<b>Typ vyzařování:</b>	Otřený prostor
<b>EAN:</b>	5905963938665	<b>Přepětová ochrana [kV]:</b>	1
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	116	<b>Typ difuzoru:</b>	Průhledná
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	11600	<b>Barva difuzoru:</b>	hranolový
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	220-240	<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60	<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	106	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	1173/1173/69
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	260/70
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Montážní verze:</b>	závěsné
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -25 do +35
<b>Účinnost:</b>	0.92	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	111500	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	70400	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">210/2023</a>
<b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>	34000	<b>Typ kategorie:</b>	architektonický

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl