

# BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 3300LM 830 IP40 I KL. PRM CZARNY 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	32
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3300
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK06
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP40
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Barva těla:</b>	černá
<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	613/613/69

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

## APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 3300LM 830 IP40 I KL. PRM CZARNY 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	938450	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963938450	Typ difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	Barva difuzoru:	průhledný
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	32	Materiál karoserie:	hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	3300	Barva těla:	černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	613/613/69
Frekvence [Hz]:	50-60	Instalační rozměry [mm]:	160/40
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	103	Odolnost proti nárazu:	IK06
Energetická třída:	E	Stupeň těsnosti:	IP40
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	závěsné
Teplota barvy [K]:	3000	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ kategorie:	dekorativní svítidla
SDCM:	3	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Účinek:	0.92	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	111500	Certifikát CE:	<a href="#">210/2023</a>
Životnost LED L80B10 [h]:	70400	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">852/2025</a>
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Plik LDT:	<a href="#">Download</a>
Přepětová ochrana [kV]:	1		

Datum vytvoření karty: 16 prosinec 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl