


BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 3550LM 840 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 32 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 3550 |
| Energetická třída: | E |
| Třída ochrany: | I |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Barva těla: | černá |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 613/613/69 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

BARIS SQUARE 52 LED Z 613X613MM 3550LM 840 IP40 I KL. DALI PRM CZARNY 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| Index: | 938412 | Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| EAN: | 5905963938412 | Přepětová ochrana [kV].: | 1 |
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál difuzoru: | PC |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 32 | Typ difuzoru: | Průhledná |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 3550 | Barva difuzoru: | hranolový |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Materiál karoserie: | hliník |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Barva těla: | černá |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 110 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 613/613/69 |
| Energetická třída: | E | Instalační rozměry [mm]: | 160/40 |
| Třída ochrany: | I | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Montážní verze: | závěsné |
| SDCM: | ≤ 3 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Účinnost: | 0.92 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 111500 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 70400 | Certifikát CE: | 210/2023 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 34000 | Typ kategorie: | architektonický |

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl