

BARIS SQUARE 52 LED Z 893X893MM 4950LM 830 IP40 I KL. PRM CZARNY 48W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	48
Světelný tok svítidla [lm]*:	4950
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP40
Teplota barvy [K]:	3000
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	893/893/69

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

BARIS SQUARE 52 LED Z 893X893MM 4950LM 830 IP40 I KL. PRM CZARNY 48W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	938801	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
EAN:	5905963938801	Přepětová ochrana [kV].:	1
Zdroj světla:	LED modul	Materiál difuzoru:	PC
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	48	Typ difuzoru:	Průhledná
Světelný tok svítidla [lm]:	4950	Barva difuzoru:	hranolový
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Materiál karoserie:	hliník
Frekvence [Hz]:	50-60	Barva těla:	černá
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	106	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	893/893/69
Energetická třída:	E	Instalační rozměry [mm]:	160/40
Třída ochrany:	I	Odolnost proti nárazu:	IK06
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP40
Index podání barev (Ra):	>80	Montážní verze:	závěsné
SDCM:	≤ 3	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Účinnost:	0.92	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	111500	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L80B20 [h]:	70400	Certifikát CE:	210/2023
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000	Typ kategorie:	architektonický

Datum vytvoření karty: 08 červenec 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl