

# BARIS SQUARE 52 LED Z 893X893MM 10350LM 830 IP40 I CL. PRM ČERNÁ 86W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Zdroj světla:</b>                  | LED modul  |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 86         |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 10350      |
| <b>Energetická třída:</b>             | D          |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | I          |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK06       |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP40       |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 3000       |
| <b>Barva těla:</b>                    | černá      |
| <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>        | 893/893/69 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 52 Led je výrazná závěsná lampa. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Svítidlo je nabízeno se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve čtyřech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

## APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Jedinečný design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách nebo tam, kde je požadováno krytí IP40.

# BARIS SQUARE 52 LED Z 893X893MM 10350LM 830 IP40 I CL. PRM ČERNÁ 86W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |                  |   |   |
|---|------------------|---|---|
| <b>Index:</b>                             | 938856           | <b>Materiál difuzoru:</b>               | PC  |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963938856    | <b>Typ difuzoru:</b>                    | průhledný                                     |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul        | <b>Barva difuzoru:</b>                  | průhledný                                     |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 86               | <b>Materiál karoserie:</b>              | hliník  |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 10350            | <b>Barva těla:</b>                      | černá   |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240          | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>          | 893/893/69                                    |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60            | <b>Instalační rozměry [mm]:</b>         | 160/40  |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 120              | <b>Odolnost proti nárazu:</b>           | IK06  |
| <b>Energetická třída:</b>                 | D                | <b>Stupeň těsnosti:</b>                 | IP40  |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I                | <b>Montážní verze:</b>                  | závěsné                                       |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 3000             | <b>Provozní teplota [°C]:</b>           | od -25 do +35                                 |
| <b>Index podání barev (Ra) &gt;:</b>      | 80               | <b>Typ kategorie:</b>                   | dekorativní svítidla                          |
| <b>SDCM:</b>                              | 3                | <b>Kategorie použití:</b>               | osvětlení kanceláří                           |
| <b>Účinek:</b>                            | 0.92             | <b>Záruka [roky]:</b>                   | 5   |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 150000           | <b>Certifikát CE:</b>                   | <a href="#">210/2023</a>                      |
| <b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>          | 100000           | <b>Manuál:</b>                          | <a href="#">Download PDF</a>                  |
| <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>      | 50000            | <b>Environmentální deklarace (EPD):</b> | <a href="#">852/2025</a>                      |
| <b>Typ vyzařování:</b>                    | Otevřený prostor | <b>Certifikáty ISO:</b>                 | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| <b>Přepětová ochrana [kV]:</b>            | 1                | <b>Plík LDT:</b>                        | <a href="#">Download</a>                      |

Datum vytvoření karty: 02 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 210/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2