


BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 16450LM PRM I CL. IP20 840 116W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	116
Světelný tok svítidla [lm]*:	16450
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000
Barva difuzoru:	průhledný
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 40 Led je výrazné závěsné svítidlo. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Lampa je nabízena se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve třech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Unikátní design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách.

BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 16450LM PRM I CL. IP20 840 116W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	938214	Typ difuzoru:	průhledný
EAN:	5905963938214	Barva difuzoru:	průhledný
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	116	Barva těla:	černá
Světelný tok svítidla [lm]:	16450	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1162/1162/52
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	260/70
Frekvence [Hz]:	50-60	Odolnost proti nárazu:	IK06
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	142	Stupeň těsnosti:	IP20
Energetická třída:	C	Montážní verze:	závěsné
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kategorie:	dekorativní svítidla
Index podání barev (Ra) >:	80	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
SDCM:	3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Certifikát CE:	211/2023
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	50000	Environmentální deklaráce (EPD):	852/2025
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Přepětová ochrana [kV]:	1	Plik LDT:	Download
Materiál difuzoru:	PC		

Datum vytvoření karty: 21 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl