

BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 8850LM PRM DALI I CL. IP20 830 65W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 65 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 8850 |
| Energetická třída: | C |
| Třída ochrany: | I |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Barva difuzoru: | průhledný |
| Barva těla: | černá |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 40 Led je výrazné závěsné svítidlo. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Lampa je nabízena se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve třech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Unikátní design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách.

BARIS SQUARE 40 LED Z 1162X1162MM 8850LM PRM DALI I CL. IP20 830 65W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Index: | 939044 |
| EAN: | 5905963939044 |
| Zdroj světla: | LED modul |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 65 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 8850 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 136 |
| Energetická třída: | C |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 3000 |
| Index podání barev (Ra) >: | 80 |
| SDCM: | 3 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 150000 |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 100000 |
| Životnost LED L90B10 [h]: | 50000 |
| Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| Přepětová ochrana [kV]: | 1 |
| Materiál difuzoru: | PC |

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ difuzoru: | průhledný |
| Barva difuzoru: | průhledný |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | černá |
| DIMM DALI: | ano |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1162/1162/52 |
| Instalační rozměry [mm]: | 260/70 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Montážní verze: | závěsné |
| Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Typ kategorie: | dekorativní svítidla |
| Kategorie použití: | osvětlení kanceláří |
| Záruka [roky]: | 5 |
| Certifikát CE: | 211/2023 |
| Manuál: | Download PDF |
| Environmentální deklarace (EPD): | 852/2025 |
| Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |

Datum vytvoření karty: 21 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobu a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl