


BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 5300LM PRM I KL. IP20 830 56W CZARNY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	56
Světelný tok svítidla [lm]*:	5300
Energetická třída:	F
Třída ochrany:	I
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000
Barva difuzoru:	hranolový
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 40 Led je výrazné závěsné svítidlo. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Lampa je nabízena se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve třech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Unikátní design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách.


BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 5300LM PRM I KL. IP20 830 56W CZARNY

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	938320	Přepětová ochrana [kV]:	1
EAN:	5905963938320	Materiál difuzoru:	PC
Zdroj světla:	LED modul	Typ difuzoru:	Průhledná
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	56	Barva difuzoru:	hranolový
Světelný tok svítidla [lm]:	5300	Materiál karoserie:	hliník
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Barva těla:	černá
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	602/602/52
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	97	Instalační rozměry [mm]:	160/40
Energetická třída:	F	Odolnost proti nárazu:	IK06
Třída ochrany:	I	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Montážní verze:	závěsné
Index podání barev (Ra):	>80	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	111500	Certifikát CE:	211/2023
Životnost LED L80B20 [h]:	70400	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h]:	34000	Typ kategorie:	architektonický
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Přík LDT:	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 03 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl