

# BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 7875LM PLX I CL. IP20 840 56W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Zdroj světla:</b>                  | LED modul |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b> | 56        |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>   | 7875      |
| <b>Energetická třída:</b>             | C         |
| <b>Třída ochrany:</b>                 | I         |
| <b>Odolnost proti nárazu:</b>         | IK06      |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>               | IP20      |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>             | 4000      |
| <b>Barva difuzoru:</b>                | mléko     |
| <b>Barva těla:</b>                    | bílý      |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 40 Led je výrazné závěsné svítidlo. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Lampa je nabízena se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve třech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

## APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Unikátní design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách.

# BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 7875LM PLX I CL. IP20 840 56W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                  |                                  |  |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| Index:                             | 939228           | Typ difuzoru:                    | OPÁL   |
| EAN:                               | 5905963939228    | Barva difuzoru:                  | mléko  |
| Zdroj světla:                      | LED modul        | Materiál karoserie:              | hliník   |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 56               | Barva těla:                      | bílý   |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 7875             | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:          | 602/602/52                                       |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240          | Instalační rozměry [mm]:         | 160/40   |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60            | Odolnost proti nárazu:           | IK06   |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 141              | Stupeň těsnosti:                 | IP20   |
| Energetická třída:                 | C                | Montážní verze:                  | závěsné  |
| Třída ochrany:                     | I                | Provozní teplota [°C]:           | od -25 do +35                                    |
| Teplota barvy [K]:                 | 4000             | Typ kategorie:                   | dekorativní svítidla                             |
| Index podání barev (Ra) >:         | 80               | Kategorie použití:               | osvětlení kanceláří                              |
| SDCM:                              | 3                | Záruka [roky]:                   | 5  |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 150000           | Certifikát CE:                   | <a href="#">211/2023</a>                         |
| Životnost LED L80B10 [h]:          | 100000           | Manuál:                          | <a href="#">Download PDF</a>                     |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 50000            | Environmentální deklaráce (EPD): | <a href="#">852/2025</a>                         |
| Typ vyzařování:                    | Otevřený prostor | Certifikáty ISO:                 | 9001:2015, 14001:2015,<br>45001:2018, 50001:2018 |
| Přepětová ochrana [kV]:            | 1                | Plik LDT:                        | <a href="#">Download</a>                         |
| Materiál difuzoru:                 | PC               |                                  |  |

Datum vytvoření karty: 21 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl