

BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 7875LM PLX I CL. IP20 840 56W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	56
Světelný tok svítidla [lm]*:	7875
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Odolnost proti nárazu:	IK06
Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000
Barva difuzoru:	mléko
Barva těla:	černá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris Square 40 Led je výrazné závěsné svítidlo. Její klasický tvar dokonale zapadá do moderního designu. Tělo svítidla je vyrobeno z eloxovaného hliníkového profilu v šedé barvě nebo z hliníkového profilu lakovaného bílou nebo černou barvou (další barvy jsou k dispozici na vyžádání). Lampa je nabízena se dvěma typy stínidel - prizmatickým nebo mléčným. Dostupnost svítidla ve třech velikostech umožňuje navrhnout rozložení osvětlení individuálně na míru. Svítidla různých velikostí a zavěšená v různých délkách mohou v místnosti vytvořit neomezené množství světelných kompozic.

APLIKACE

Lampa je určena pro použití v interiéru. Používá se jako zdroj hlavního světla v reprezentativních místnostech, hotelech, restauracích, konferenčních sálech. Unikátní design a energeticky úsporné LED moduly předurčují svítidlo také pro použití v moderních kancelářských budovách.

BARIS SQUARE 40 LED Z 602X602MM 7875LM PLX I CL. IP20 840 56W ČERNÁ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	938276	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963938276	Typ difuzoru:	OPÁL
Zdroj světla:	LED modul	Barva difuzoru:	mléko
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	56	Materiál karoserie:	hliník
Světelný tok svítidla [lm]:	7875	Barva těla:	černá
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	602/602/52
Frekvence [Hz]:	50-60	Instalační rozměry [mm]:	160/40
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	141	Odolnost proti nárazu:	IK06
Energetická třída:	C	Stupeň těsnosti:	IP20
Třída ochrany:	I	Montážní verze:	závěsné
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Index podání barev (Ra) >:	80	Typ kategorie:	dekorativní svítidla
SDCM:	3	Kategorie použití:	osvětlení kanceláří
Životnost LED L70B50 [h]:	150000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L80B10 [h]:	100000	Certifikát CE:	211/2023
Životnost LED L90B10 [h]:	50000	Manuál:	Download PDF
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Environmentální deklarace (EPD):	852/2025
Přepětová ochrana [kV]:	1	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 21 duben 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 211/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Boční 2/2