

# DIONE LED PLUS IOT 3400LM 830 IP65 I CL. RCR MASTER-SLAVE OPAL BÍLÝ 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

Nominální výkon [W]:	30
Světelný tok svítidla [lm]*:	3400
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92
Energetická třída:	E
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
Úhel osvětlení [°]:	120

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla řady PLUS jsou osazena značkovými komponenty uznávaných světových výrobců. Vyznačuje se prodlouženou životností a zárukou, zvýšenou světelnou účinností a optimálním využitím elektřiny (Účinník). Verze svítidla MULTI umožňuje individuální konfiguraci: díky vestavěnému mikrospínači je možné zvolit jedno ze tří nastavení (jmenovitý výkon svítidla [W] / světelný to

## APLIKACE

Přisazené nástěnné nebo stropní svítidlo určené pro vnitřní použití (technické místnosti, schodiště, cirkulační trasy) nebo venkovní. Je k dispozici také ve verzi s RF detektorem pohybu, který je zvláště doporučen pro použití v prostorách otevřených veřejnosti.

# DIONE LED PLUS IOT 3400LM 830 IP65 I CL. RCR MASTER-SLAVE OPAL BÍLÝ 30W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	943591	Typ difuzoru:	OPÁL
Zdroj světla:	LED modul	Barva difuzoru:	bílý
Nominální výkon [W]:	30	Materiál karoserie:	ABS
Světelný tok svítidla [lm]:	3400	Barva těla:	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Materiál prstenu:	ABS
Frekvence [Hz]:	50-60	Barva prstenu:	bílý
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	92	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	340/115
Energetická třída:	E	Instalační rozměry [mm]:	140
Třída ochrany:	I	Odolnost proti nárazu:	IK10
Teplota barvy [K]:	3000	Stupeň těsnosti:	IP65
Index podání barev (Ra) >:	80	Montážní verze:	povrchová montáž
SDCM:	3	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Účinník:	0.95	Podkladový materiál:	hliník
ITHD [%]:	10	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	340/340/115
Flicker [%]:	2	Počet kusů na paletě [ks]:	80
Životnost LED L70B50 [h]:	115000	Čistá hmotnost [kg]:	1
Životnost LED L80B10 [h]:	75000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	35000	Typ kategorie:	plafondy
Úhel osvětlení [°]:	120	Certifikát CE:	<a href="#">444/2023</a>
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Verze:	RCR RF
Přepětová ochrana [kV]:	1	Environmentální deklarace (EPD):	<a href="#">944/2026</a>
Propustnost difuzoru:	0.73	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC	Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 07 květen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 444/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl