

QUEST 2 LED M 14700LM DALI DH I KL. IP65 850 SP10KV (108W) IOT CLUE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	695025
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	108
Světelný tok svítidla [lm]*:	14700
Frekvence [Hz]:	50–60
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	5000
Úhel osvětlení [°]:	120
Typ vyzařování:	symetrický
Materiál difuzoru:	sklo

VLASTNOSTI PRODUKTU

Vysoce kvalitní horní skříňka se zabudovaným zdrojem LED. Těleso je vyrobeno z tlakově litého hliníku, práškově lakovaného antracitově šedou barvou (RAL 7016), a montážní konzola je vyrobena z černě lakované oceli. Difuzor je vyroben z 5 mm silného tvrzeného skla. Dostupná verze s rádiovým senzorem pohybu: - umožňuje další úspory spotřeby elektrické energie - pohodlná změna parametrů pomocí dálkového ovládání (nutno dokoupit zvlášť).

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro povrchovou nebo závěsnou instalaci (s řetězy) pro vnitřní i vnější použití. Je určen pro průmyslové závody, výrobní haly a velkoplošné sklady.

QUEST 2 LED M 14700LM DALI DH I KL. IP65 850 SP10KV (108W) IOT CLUE

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	695025	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	38000
Zdroj světla:	LED modul	Úhel osvětlení [°]:	120
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	108	Typ vyzařování:	symetrický
Světelný tok svítidla [lm]:	14700	Účinnost svítidla:	0.89
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Materiál difuzoru:	sklo
Frekvence [Hz]:	50–60	Typ difuzoru:	průhledný
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	136	Materiál karoserie:	hliník
Energetická třída:	C	Barva těla:	antracitově šedá
Třída ochrany:	I	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	321/424/37
Teplota barvy [K]:	5000	Odolnost proti nárazu:	IK09
Index podání barev (Ra):	> 80	Stupeň těsnosti:	IP66
SDCM:	≤ 3	Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Životnost LED L70B50 [h]:	125000	DIMM DALI:	ano
Životnost LED L80B20 [h]:	79000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	500/500/95