


BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 3900/2700LM 840 IP20 I CL. DALI PRM ČERNÝ 36W/22W SINGLE SENZOR + NAPÁJECÍ KABEL 3P S VYPÍNAČEM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|---------|
| Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Nominální výkon [W]: | 58 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 6600 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Materiál karoserie: | hliník |
| Barva těla: | černá |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | PRM |
| Montážní verze: | závěsné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris 52 LED IoT je moderní závěsné svítidlo, které kombinuje elegantní design s pokročilou technologií. Modulární konstrukce usnadňuje servis a jedinečný závěsný systém zajišťuje jednoduchou instalaci. K dispozici je s montážní krabicí nebo volitelně se

Vlastnosti IoT Verze **IoT BT PIR HYT DALI** má: vestavěný modul **BT HYT**, který umožňuje programování funkcí v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládání v reálném čase; **PIR** senzor pohybu a denního světla a **DALI** ovladač pro stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj světla pro kanceláře vyžadující zaostřený zrak, kde je vyžadována nízká UGR a osvětlení tmavých ploch (např. Jedinečný design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+ se zvláštním zřetelem na kanceláře, reprezentativní místnosti, konferenční sály, a průchody. Baris 52 LED SINGLE Clue IoT, jak název napovídá, je jedno svítidlo s předem stanovenou délkou. Vytvořit řadu o délce až 6 metrů bez připojení profilu a až 25 metrů bez připojení difuzoru umožňuje verze Baris 52 LED SINGLE Clue IoT.

BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 3900/2700LM 840 IP20 I CL. DALI PRM ČERNÝ 36W/22W SINGLE SENZOR + NAPÁJECÍ KABEL 3P S VYPÍNAČEM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Index: | 932120 | DIMM DALI: | ano |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 58 | Barva difuzoru: | hranolový |
| EAN: | 5905963932120 | Verze: | BT PIR HYT DALI |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Optika: | nedostatek |
| Zdroj světla: | LED modul | Materiál karoserie: | hliník |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 6600 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1423/69/52 |
| Typ difuzoru: | PRM | Odolnost proti nárazu: | IK06 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Stupeň těsnosti: | IP40 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Montážní verze: | závěsné |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 115 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Energetická třída: | E | Typ kabelu: | 5x0,75 |
| Třída ochrany: | I | Délka vodiče [m]: | 1.50 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Čistá hmotnost [kg]: | 2.800 |
| SDCM: | ≤ 3 | UGR (4H8H): | 19 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 111500 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 70400 | Certifikát CE: | 441/2023 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 34000 | Atest PZH: | B-BK-60112-0357/2023 |
| Materiál difuzoru: | PC | Manuál: | Download PDF |
| Barva těla: | černá | | |

Datum vytvoření karty: 10 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 441/2023