

BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 3900/2700LM 840 IP40 I CL. DALI PRM ČERNÝ 36W/22W SINGLE SENZOR SE SPÍNAČEM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Stupeň těsnosti:	IP40
Odolnost proti nárazu:	IK06
Nominální výkon [W]:	58
Světelný tok svítidla [lm]*:	6600
Teplota barvy [K]:	4000
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	černá
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	PRM
Montážní verze:	závěsné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Baris 52 LED IoT je moderní závěsné svítidlo, které kombinuje elegantní design s pokročilou technologií. Modulární konstrukce usnadňuje servis a jedinečný závěsný systém zajišťuje jednoduchou instalaci. K dispozici je s montážní krabicí nebo volitelně se

Vlastnosti IoT Verze **IoT BT PIR HYT DALI** má: vestavěný modul **BT HYT**, který umožňuje programování funkcí v aplikaci Lena Lighting Clue a ovládání v reálném čase; **PIR** senzor pohybu a denního světla a **DALI** ovladač pro stmívání světelného zdroje.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Používá se jako zdroj světla pro kanceláře vyžadující zaostřený zrak, kde je vyžadována nízká UGR a osvětlení tmavých ploch (např. Jedinečný design, energeticky úsporné LED moduly a možnost spolupráce s externími systémy řízení osvětlení ve standardu DALI předurčují svítidlo pro použití v moderních kancelářských budovách třídy A+ se zvláštním zřetelem na kanceláře, reprezentativní místnosti, konferenční sály, a průchody. Baris 52 LED SINGLE Clue IoT, jak název napovídá, je jedno svítidlo s předem stanovenou délkou. Vytvořit řadu o délce až 6 metrů bez připojení profilu a až 25 metrů bez připojení difuzoru umožňuje verze Baris 52 LED SINGLE Clue IoT.

BARIS 52 LED DIR/IND IOT BT PIR HYT 1423MM 3900/2700LM 840 IP40 I CL. DALI PRM ČERNÝ 36W/22W SINGLE SENZOR SE SPÍNAČEM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	932311	Optika:	nedostatek
EAN:	5905963932311	Materiál karoserie:	hliník
Zdroj světla:	LED modul	Barva těla:	černá
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	58	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1423/69/52
Světelný tok svítidla [lm]:	6600	Odolnost proti nárazu:	IK06
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Stupeň těsnosti:	IP40
Frekvence [Hz]:	50-60	Montážní verze:	závěsné
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	115	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Energetická třída:	E	DIMM DALI:	ano
Třída ochrany:	I	Verze:	BT PIR HYT DALI
Teplota barvy [K]:	4000	Typ kabelu:	5x0,75
Index podání barev (Ra):	>80	Délka vodiče [m]:	1.50
SDCM:	≤ 3	Čistá hmotnost [kg]:	2.800
Životnost LED L70B50 [h]:	111500	UGR (4H8H):	19
Životnost LED L80B20 [h]:	70400	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000	Certifikát CE:	441/2023
Materiál difuzoru:	PC	Atest PZH:	B-BK-60112-0357/2023
Typ difuzoru:	PRM	Manuál:	Download PDF
Barva difuzoru:	hranolový		

Datum vytvoření karty: 30 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 441/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl