

# COLLINE X TERRANO 600MM 5700LM 840 W F RAL 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Indeks:</b>                             | 409646        |
| <b>EAN:</b>                                | 5905963409646 |
| <b>Źródło światła:</b>                     | moduł LED     |
| <b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>         | 56            |
| <b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>     | 5700          |
| <b>Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:</b> | 102           |
| <b>Klasa energetyczna:</b>                 | E             |
| <b>Klasa ochronności:</b>                  | II            |
| <b>Temperatura barwowa [K]:</b>            | 4000          |

## CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wytłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzaniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

## ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

# COLLINE X TERRANO 600MM 5700LM 840 W F RAL 56W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|                                     |               |                         |                             |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| Indeks:                             | 409646        | Typ rozsyłu:            | symetryczny                 |
| EAN:                                | 5905963409646 | Optyka:                 | soczewka                    |
| Moc znamionowa oprawy [W]:          | 56            | Materiał optyki:        | PC                          |
| Źródło światła:                     | moduł LED     | Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1200/600/100                |
| Strumień świetlny oprawy [lm]:      | 5700          | Stopień szczelności:    | IP20                        |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 102           | Kategoria typ:          | architektoniczne            |
| Klasa energetyczna:                 | E             | Kategoria zastosowanie: | architektoniczne            |
| Temperatura barwowa [K]:            | 4000          | Certyfikat CE:          | <a href="#">206/2023</a>    |
| Klasa ochronności:                  | II            | Instrukcja:             | <a href="#">Pobierz PDF</a> |
| Wersja:                             | F             |                         |                             |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra):       | >80           |                         |                             |
| Kąt świecenia [°]:                  | 60            |                         |                             |