


COLLINE X TERRANO 400MM 2800LM 840 P A RAL 21W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	410253
EAN:	5905963410253
Linia produktowa:	Panele wykonane z wełny
Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa oprawy [W]*:	21
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	2800
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	II
Temperatura barwowa [K]:	4000

CHARAKTERYSTYKA

Lampy akustyczne stworzone przez Lena Lighting i Acustio. Zapewniają obok spektakularnego efektu aranżacyjnego przyjazne zmysłom oświetlenie bez efektu olśnienia (UGR mieści się w granicach 12 – 19) oraz wytłumienie dźwięków na poziomie wysokiej klasy dźwiękochłonności. Oprawa wykonana została z potrójnej warstwy filcu, co sprawia, że jest trwała, a jednocześnie zachowuje swoją miękkość. Dodatkowo może zostać pokryta warstwą nano-srebra zgodnie z autorską technologią marki Acustio - NanoFelt Ag. Zapewnia ona wysoką ochronę przed osadzaniem się cząsteczek bakterii na powierzchni. Oświetlenie natomiast bazuje na energooszczędnych modułach LED, które emitują światło w dwóch barwach 4000K lub 3000K (na zamówienie). Dostępne jest też ze sterowaniem DALI, umożliwiającym dostosowywanie strumienia światła do warunków panujących na zewnątrz oraz kompatybilność z autorskim systemem sterowania Lena Lighting Clue. Pozwala on na ustawianie scen świetlnych, przygaszanie lamp czy programowanie indywidualnych ustawień strumieni świetlnych poszczególnych lamp i łączenie je w grupy – wszystko z poziomu aplikacji w telefonie lub z panelu sterującego. Modułowa konstrukcja Colline x Terrano, wybór różnych tłoczeń paneli akustycznych oraz szeroka gama kolorystyczna zapewniają nieograniczone możliwości personalizacji.

ZASTOSOWANIE

Przestrzenie sprzyjające pracy oraz odpoczynkowi. Sprawdzą się zarówno w biurach, jak i domach prywatnych, kreując przyjazne miejsce do pracy zdalnej, odpoczynku, snu i rozrywki.

COLLINE X TERRANO 400MM 2800LM 840 P A RAL 21W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	410253	Kąt świecenia [°]:	60
EAN:	5905963410253	Typ rozsyłu:	symetryczny
Linia produktowa:	Panele wykonane z wełny	Optyka:	soczewka
Moc znamionowa oprawy [W]:	21	Materiał optyki:	PC
Źródło światła:	moduł LED	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1200/400/100
Strumień świetlny oprawy [lm]:	2800	Stopień szczelności:	IP20
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134	Kategoria typ:	architektoniczne
Klasa energetyczna:	D	Kategoria zastosowanie:	architektoniczne
Temperatura barwowa [K]:	4000	Certyfikat CE:	206/2023
Klasa ochrony:	II	Instrukcja:	Pobierz PDF
Wersja:	A		
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80		