

MESSAGGIO 1541 MM 5700 LM 827 IP20 I CL. DALI 64 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	578076
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	5700
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	89
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	2700
SDCM:	≤ 3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytí a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

MESSAGGIO 1541 MM 5700 LM 827 IP20 I CL. DALI 64 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	578076	Typ difuzoru:	OPÁL
EAN:	5905963578076	Barva difuzoru:	mléko
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	64	Materiál karoserie:	ocel
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	5700	Barva těla:	bílý
Zdroj světla:	LED modul	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/1541/80
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Instalační rozměry [mm]:	340
Frekvence [Hz]:	50–60	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	89	Montážní verze:	závěsné
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Teplota barvy [K]:	2700	DIMM DALI:	ano
SDCM:	≤ 3	Řízení:	Ano
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/1551
Životnost LED L80B20 [h]:	63000	Čistá hmotnost [kg]:	4.870
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58	Certifikát CE:	207/2023
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Manuál:	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC		

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023