# MESSAGGIO 1261 MM 2000 - 3300 LM 830 IP20 I CL. 33 - 57 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 575587 |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 33 - 57 |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 2000 - 3300 |
| **Zdroj světla:** | LED modul |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 58 |
| **Třída ochrany:** | I |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 |
| **SDCM:** | 3 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

# MESSAGGIO 1261 MM 2000 - 3300 LM 830 IP20 I CL. 33 - 57 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 575587 | **Materiál difuzoru:** | PC |
| **EAN:** | 5905963575587 | **Typ difuzoru:** | OPÁL |
| **Jmenovitý výkon [W] - rozsah:** | 33 - 57 | **Barva difuzoru:** | mléko |
| **Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:** | 2000 - 3300 | **Materiál karoserie:** | ocel |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Barva těla:** | černá |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220–240 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1230/1261/80 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50–60 | **Instalační rozměry [mm]:** | 340 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 58 | **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Třída ochrany:** | I | **Montážní verze:** | závěsné |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 | **Provozní teplota [°C]:** | od -25 do +35 |
| **SDCM:** | 3 | **Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:** | 171/168/1271 |
| **Životnost LED L70B50 [h]:** | 99000 | **Čistá hmotnost [kg]:** | 4.250 |
| **Životnost LED L80B10 [h]:** | 63000 | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 31000 | **Certifikát CE:** | 207/2023 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 116 x 58 | **Manuál:** | Download PDF |
| **Typ vyzařování:** | Otevřený prostor | **Plik LDT:** | Download |

Datum vytvoření karty: 14 listopad 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 207/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl