

MESSAGGIO 1261 MM 3300 LM 830 IP20 I CL. DALI 57 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	575594
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	57
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3300
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	58
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	3000
SDCM:	≤ 3

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziaara, zahrnuje závěsná svítidla minimalistického tvaru. Najdete je ve všech barvách RAL a také ve vícebarevném provedení, kdy vnější strana krytu a vnitřní strana lampy mají různé barvy. Messaggio tak poskytuje neomezené možnosti designu.

Díky možnosti nastavení délky závěsů lze ze svítidel Messaggio vytvářet překvapivé světelné kompozice. Verze s řízením DALI umožňují měnit světelný tok, což dále zvyšuje dekorativní efekt. Mléčné stínidlo je vyrobeno z PC, zatímco pouzdro je z robustní, ale vizuálně jemné oceli, která zajišťuje trvanlivost výrobku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Sloučení jejich různých verzí - závěsných, nástěnných a stojacích svítidel - navíc umožňuje vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které jsou vhodné do míst, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory, ale i soukromé domy.

MESSAGGIO 1261 MM 3300 LM 830 IP20 I CL. DALI 57 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	575594	Úhel osvětlení [°]:	116 x 58
EAN:	5905963575594	Typ vyzářování:	Otevřený prostor
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	57	Materiál difuzoru:	PC
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3300	Typ difuzoru:	OPÁL
Teplota barvy [K]:	3000	Barva difuzoru:	mléko
Barva těla:	černá	Materiál karoserie:	ocel
DIMM DALI:	ano	Instalační rozměry [mm]:	340
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1230/1261/80	Stupeň těsnosti:	IP20
Zdroj světla:	LED modul	Montážní verze:	závěsné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Frekvence [Hz]:	50–60	Řízení:	Ano
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	58	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/1271
Třída ochrany:	I	Čistá hmotnost [kg]:	4
SDCM:	≤ 3	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Certifikát CE:	207/2023
Životnost LED L80B20 [h]:	63000	Manuál:	Download PDF
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Pliik LDT:	

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 207/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl