MESSAGGIO DRŽÁK 1541 MM 5700 LM 827 IP20 I CL. DALI 64 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	5700
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	89
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	2700
SDCM:	3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	bílý
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/1541/70

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO DRŽÁK 1541 MM 5700 LM 827 IP20 I CL. DALI 64 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	578175	**Typ difuzoru:**	OPÁL
EAN:	5905963578175	**Barva difuzoru:**	mléko
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	64	**Materiál karoserie:**	ocel
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	5700	**Barva těla:**	bílý
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	128/1541/70
Frekvence [Hz]:	50-60	**Instalační rozměry [mm]:**	340
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	89	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Třída ochrany:	I	**Provozní teplota [°C]:**	od -25 do +35
Teplota barvy [K]:	2700	**DIMM DALI:**	ano
SDCM:	3	**Řízení:**	ano
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	171/168/1551
Životnost LED L80B10 [h]:	63000	**Čistá hmotnost [kg]:**	5.190
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	**Záruka [roky]:**	5
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58	**Certifikát CE:**	208/2023
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	**Manuál:**	Download PDF
Materiál difuzoru:	PC	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 12 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 208/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl