

MESSAGGIO DRŽÁK 1541 MM 2000 - 3400 LM 827 IP20 I CL. 35 - 64 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|-------------|
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 35 - 64 |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 2000 - 3400 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 53 |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 2700 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Barva těla: | černá |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 128/1541/70 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelné-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO DRŽÁK 1541 MM 2000 - 3400 LM 827 IP20 I CL. 35 - 64 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index: | 578182 | Materiál difuzoru: | PC |
| EAN: | 5905963578182 | Typ difuzoru: | OPÁL |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah: | 35 - 64 | Barva difuzoru: | mléko |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 2000 - 3400 | Barva těla: | černá |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Materiál karoserie: | ocel |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 128/1541/70 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 53 | Instalační rozměry [mm]: | 340 |
| Teplota barvy [K]: | 2700 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Třída ochrany: | I | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| SDCM: | ≤ 3 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 171/168/1551 |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 99000 | Čistá hmotnost [kg]: | 4.440 |
| Životnost LED L80B20 [h]: | 63000 | Záruka [roky]: | 5 |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 31000 | Certifikát CE: | 208/2023 |
| Úhel osvětlení [°]: | 116 x 58 | Manuál: | Download PDF |
| Typ vyzařování: | Otevřený prostor | | |

Datum vytvoření karty: 02 leden 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 208/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl