

# MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 1900 LM 830 IP20 I CL. 18 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah:        | 18          |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 1900        |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]:   | 106         |
| Třída ochrany:                       | I           |
| Teplota barvy [K]:                   | 3000        |
| SDCM:                                | ≤ 3         |
| Materiál difuzoru:                   | PC          |
| Typ difuzoru:                        | OPÁL        |
| Barva těla:                          | bílý        |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:              | 128/701/106 |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelné-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 1900 LM 830 IP20 I CL. 18 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Index:                               | 575648           |
| EAN:                                 | 5905963575648    |
| Jmenovitý výkon [W] - rozsah:        | 18               |
| Světelný tok svítidla [lm] - rozsah: | 1900             |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:       | 220–240          |
| Frekvence [Hz]:                      | 50-60            |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]:   | 106              |
| Třída ochrany:                       | I                |
| Teplota barvy [K]:                   | 3000             |
| SDCM:                                | ≤ 3              |
| Životnost LED L70B50 [h]:            | 99000            |
| Životnost LED L80B20 [h]:            | 63000            |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:        | 31000            |
| Úhel osvětlení [°]:                  | 116 x 58         |
| Typ vyzařování:                      | Otevřený prostor |

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Materiál difuzoru:                    | PC                           |
| Typ difuzoru:                         | OPÁL                         |
| Barva difuzoru:                       | mléko                        |
| Materiál karoserie:                   | ocel                         |
| Barva těla:                           | bílý                         |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | 128/701/106                  |
| Instalační rozměry [mm]:              | 340                          |
| Stupeň těsnosti:                      | IP20                         |
| Provozní teplota [°C]:                | od -25 do +35                |
| Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 171/168/801                  |
| Čistá hmotnost [kg]:                  | 2.260                        |
| Záruka [roky]:                        | 5                            |
| Certifikát CE:                        | <a href="#">208/2023</a>     |
| Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a> |

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 208/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl