

MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 1100 LM 840 IP20 I CL. 18 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1100
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	61
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	≤ 3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/701/106

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO DRŽÁK 701 MM 1100 LM 840 IP20 I CL. 18 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	575204	Materiál difuzoru:	PC
EAN:	5905963575204	Typ difuzoru:	OPÁL
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	18	Barva difuzoru:	mléko
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1100	Materiál karoserie:	ocel
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	Barva těla:	černá
Frekvence [Hz]:	50-60	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/701/106
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	61	Instalační rozměry [mm]:	340
Třída ochrany:	I	Stupeň těsnosti:	IP20
Teplota barvy [K]:	4000	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
SDCM:	≤ 3	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/801
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Čistá hmotnost [kg]:	2.260
Životnost LED L80B20 [h]:	63000	Záruka [roky]:	5
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Certifikát CE:	208/2023
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58	Manuál:	Download PDF
Typ vyzařování:	Otevřený prostor		

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 208/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl