MESSAGGIO DRŽÁK 1541 MM 2000 - 3400 LM 840 IP20 I CL. 35 - 64 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	35 - 64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2000 - 3400
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	53
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/1541/70

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO DRŽÁK 1541 MM 2000 - 3400 LM 840 IP20 I CL. 35 - 64 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	575327
EAN:	5905963575327
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	35 - 64
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	2000 - 3400
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	53
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	4000
SDCM:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	99000
Životnost LED L80B10 [h]:	63000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58
Typ vyzařování:	Otevřený prostor

Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	OPÁL
Barva difuzoru:	mléko
Materiál karoserie:	ocel
Barva těla:	černá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	128/1541/70
Instalační rozměry [mm]:	340
Stupeň těsnosti:	IP20
Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	171/168/1551
Čistá hmotnost [kg]:	4.990
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	208/2023
Manuál:	Download PDF
Plik LDT:	Download

Datum vytvoření karty: 12 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 208/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl