

MESSAGGIO DRŽÁK XS 100 LM 840 IP20 I CL. DALI 2 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 2 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 100 |
| Třída ochrany: | I |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | OPÁL |
| Materiál karoserie: | ocel |
| Barva těla: | bílý |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 200/130/140 |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítidla z kolekce Messaggio, která jsou k dispozici v různých barvách a velikostech, mohou vytvářet působivé světelné a dekorativní kompozice navržené podle individuálních představ architekta. Moduly LED použité ve svítidlech zajišťují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový, pevný, ale vizuálně jemný kryt lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu. Nástěnná svítidla Messaggio se dodávají také ve verzi s ovládním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného toku.

APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelné-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

MESSAGGIO DRŽÁK XS 100 LM 840 IP20 I CL. DALI 2 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|--|
| Index: | 575495 | Barva difuzoru: | mléko |
| EAN: | 5905963575495 | Materiál karoserie: | ocel |
| Zdroj světla: | LED modul | Barva těla: | bílý |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 2 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 200/130/140 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 100 | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220–240 | Provozní teplota [°C]: | od -25 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | DIMM DALI: | ano |
| Třída ochrany: | I | Záruka [roky]: | 5 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Typ kategorie: | dekorativní svítidla |
| SDCM: | 3 | Kategorie použití: | oświetlenie architektoniczne |
| Životnost LED L70B50 [h]: | 99000 | Certifikát CE: | 209/2023 |
| Životnost LED L80B10 [h]: | 63000 | Manuál: | Download PDF |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 31000 | Certifikáty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Materiál difuzoru: | PC | Plik LDT: | Download |
| Typ difuzoru: | OPÁL | | |

Datum vytvoření karty: 22 červen 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 209/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl