

# FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	622427
<b>Stopień szczelności:</b>	IP54
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK08
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	17
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	1750
<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220-240
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Materiał korpusu:</b>	PP
<b>Kolor korpusu:</b>	grafitowy
<b>Materiał klosza:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA

Kompaktowy naświetlacz zapewniający równomierne i stabilne oświetlenie kierunkowe. Korpus lampy wykonany z co-polimeru z kauczukiem wpływa na dużą wytrzymałość. Lampa wyposażona w antyodblaskowy klosz z mrożonego PC ze stabilizatorem UV, przepuszczający pomimo matowej powierzchni do 80% światła emitowanego przez diody, zapewniający miękkie i rozproszone światło.

## ZASTOSOWANIE

Znajduje zastosowanie przy oświetleniu ogólnym: elewacji budynków, budynków gospodarczych, podwórek, przed wejściem do budynku, billboardów, tablic reklamowych oraz jako lampa robocza: oświetlenia miejsca pracy, warsztatu, placu budowy. Mniejszy rozmiar i kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest wygodniejszy w transporcie.

# FLATO LED M 1750LM 840 IP54 II KL. 3M WT.UNI-SCHUKO SZARY (17W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	622427	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	132/185/74
Moc znamionowa oprawy [W]:	17	Kolor korpusu:	grafitowy
Źródło światła:	moduł LED	Odporność na uderzenia:	IK08
Temperatura barwowa [K]:	4000	Stopień szczelności:	IP54
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1750	Rodzaj wtyczki:	UNI-SCHUKO
Moc nominalna [W]:	17	Przewód - długość [m]:	3
Rodzaj klosza:	OPAL	Kategoria typ:	naświetlacze, naświetlacze miejsca pracy
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Kąt świecenia [°]:	120	Certyfikat CE:	<a href="#">186/2023</a>
Materiał klosza:	PC	Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	PP	Klasa ETIM:	EC001744

Data utworzenia karty: 12 maj 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:186/2023