

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1246 MM 2400 LM 827 IP20 I CL. DALI SWITCH 23 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Index:</b>                             | 578205    |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>     | 23        |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 2400      |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60     |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 104       |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I         |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 2700      |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 99000     |
| <b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>          | 63000     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje stojací lampy - první svého druhu v portfoliu značky. Jejich minimalistický tvar a možnost barevné personalizace poskytují širokou škálu možností designu. Svítidla založená na technologii LED modulů poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový kryt, který je pevný, ale vizuálně jemný, lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu.

Stojanové lampy Messaggio jsou k dispozici s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného výkonu.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1246 MM 2400 LM 827 IP20 I CL. DALI SWITCH 23 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |                  |  |                              |
|---|------------------|--|------------------------------|
| <b>Index:</b>                             | 578205           | <b>Typ difuzoru:</b>                         | OPÁL                         |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963578205    | <b>Barva difuzoru:</b>                       | mléko                        |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul        | <b>Materiál karoserie:</b>                   | ocel                         |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 23               | <b>Barva těla:</b>                           | bílý                         |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 2400             | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>               | 280/1246                     |
| <b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>     | 220-240          | <b>Instalační rozměry [mm]:</b>              | 60                           |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60            | <b>Stupeň těsnosti:</b>                      | IP20                         |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 104              | <b>Montážní verze:</b>                       | Stojáca                      |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I                | <b>Provozní teplota [°C]:</b>                | od -25 do +35                |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 2700             | <b>DIMM DALI:</b>                            | ano                          |
| <b>SDCM:</b>                              | ≤ 3              | <b>Délka vodiče [m]:</b>                     | 3                            |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 99000            | <b>Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:</b> | 290/290/1260                 |
| <b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>          | 63000            | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>                  | 5.760                        |
| <b>Životnost LED L90B10 [h] [h]:</b>      | 31000            | <b>Záruka [roky]:</b>                        | 5                            |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 116 x 58         | <b>Certifikát CE:</b>                        | <a href="#">212/2023</a>     |
| <b>Typ vyzařování:</b>                    | Otevřený prostor | <b>Manuál:</b>                               | <a href="#">Download PDF</a> |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC               |  |                              |

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 212/2023