

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1246 MM 1400 LM 827 IP20 I CL. DALI SWITCH 23 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Index:</b>                             | 578212    |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED modul |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>     | 23        |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 1400      |
| <b>Frekvence [Hz]:</b>                    | 50-60     |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 61        |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I         |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 2700      |
| <b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>          | 99000     |
| <b>Životnost LED L80B10 [h]:</b>          | 63000     |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje stojací lampy - první svého druhu v portfoliu značky. Jejich minimalistický tvar a možnost barevné personalizace poskytují širokou škálu možností designu. Svítidla založená na technologii LED modulů poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový kryt, který je pevný, ale vizuálně jemný, lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu.

Stojanové lampy Messaggio jsou k dispozici s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného výkonu.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1246 MM 1400 LM 827 IP20 I CL. DALI SWITCH 23 W ČERNÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |                  |                                       |                              |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Index:                             | 578212           | Typ difuzoru:                         | OPÁL                         |
| EAN:                               | 5905963578212    | Barva difuzoru:                       | mléko                        |
| Zdroj světla:                      | LED modul        | Materiál karoserie:                   | ocel                         |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 23               | Barva těla:                           | černá                        |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1400             | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:               | 280/1246                     |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240          | Instalační rozměry [mm]:              | 60                           |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60            | Stupeň těsnosti:                      | IP20                         |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 61               | Montážní verze:                       | stojící                      |
| Třída ochrany:                     | I                | Provozní teplota [°C]:                | od -25 do +35                |
| Teplota barvy [K]:                 | 2700             | DIMM DALI:                            | ano                          |
| SDCM:                              | 3                | Délka vodiče [m]:                     | 3                            |
| Životnost LED L70B50 [h]:          | 99000            | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 290/290/1260                 |
| Životnost LED L80B10 [h]:          | 63000            | Čistá hmotnost [kg]:                  | 5.760                        |
| Životnost LED L90B10 [h] [h]:      | 31000            | Záruka [roky]:                        | 5                            |
| Úhel osvětlení [°]:                | 116 x 58         | Certifikát CE:                        | <a href="#">212/2023</a>     |
| Typ vyzařování:                    | Otevřený prostor | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a> |
| Materiál difuzoru:                 | PC               | Plik LDT:                             | <a href="#">Download</a>     |

Datum vytvoření karty: 12 květen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 212/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl