

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1807 MM 4500 LM 827 IP20 I CL. DALI SWITCH 44 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	578229
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	44
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	4500
<b>Frekvence [Hz]:</b>	50-60
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	102
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	2700
<b>Životnost LED L70B50 [h]:</b>	99000
<b>Životnost LED L80B20 [h]:</b>	63000

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Kolekce Messaggio, kterou navrhla Dorota Koziara, zahrnuje stojací lampy - první svého druhu v portfoliu značky. Jejich minimalistický tvar a možnost barevné personalizace poskytují širokou škálu možností designu. Svítidla založená na technologii LED modulů poskytují vysokou úroveň energetické účinnosti. Ocelový kryt, který je pevný, ale vizuálně jemný, lze v interiéru i exteriéru lakovat ve dvou různých barvách RAL. Mléčné stínidlo je vyrobeno z nárazuvzdorného polykarbonátu.

Stojanové lampy Messaggio jsou k dispozici s ovládáním DALI, které umožňuje nastavit hodnotu světelného výkonu.

## APLIKACE

Messaggio je kolekce, v rámci které je možné vytvářet různobarevné varianty svítidel. Kromě toho lze díky kombinaci jejich různých provedení - závěsných, nástěnných a stojanových - vytvářet fenomenální světelně-dekorativní kompozice, které se budou dobře vyjímat v místech, jako jsou hotely, restaurace, umělecké galerie, nákupní centra, reprezentativní prostory i soukromé domy.

# MESSAGGIO STOJÍCÍ 1807 MM 4500 LM 827 IP20 I CL. DALI SWITCH 44 W BÍLÝ

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	578229	Typ difuzoru:	OPÁL
EAN:	5905963578229	Barva difuzoru:	mléko
Zdroj světla:	LED modul	Materiál karoserie:	ocel
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	44	Barva těla:	bílý
Světelný tok svítidla [lm]:	4500	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	300/1807
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Instalační rozměry [mm]:	60
Frekvence [Hz]:	50-60	Stupeň těsnosti:	IP20
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	102	Montážní verze:	Stojáca
Třída ochrany:	I	Provozní teplota [°C]:	od -25 do +35
Teplota barvy [K]:	2700	DIMM DALI:	ano
SDCM:	≤ 3	Délka vodiče [m]:	3
Životnost LED L70B50 [h]:	99000	Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	310/310/1820
Životnost LED L80B20 [h]:	63000	Čistá hmotnost [kg]:	7.800
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	31000	Záruka [roky]:	5
Úhel osvětlení [°]:	116 x 58	Certifikát CE:	<a href="#">212/2023</a>
Typ vyzařování:	Otevřený prostor	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál difuzoru:	PC		

Datum vytvoření karty: 18 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 212/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl