

ALTEZZO L 150 5000MM 5900LM 740 IP65 RAL7016 42W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 42 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 5900 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 141 |
| Energetická třída: | C |
| Třída ochrany: | I |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >70 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 |
| Materiál difuzoru: | PC |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Altezzo L 150 je řada venkovních svítidel s moderním designem. Nabízíme je v pěti rozměrech - s výškou od 2500 mm do 5000 mm. Jejich konstrukce poskytuje možnost přizpůsobení svítidla podle pokynů designéra nebo architekta. Součást lampy obsahující světelný modul může být orientována rovnoběžně s rovinou, která má být osvětlena. Kromě toho se samotný profil může rozdělovat. Díky tomu lze na jeden sloupek namontovat až čtyři prvky světelného modulu - jeden na každé rovině sloupku - ve stejné nebo různé výšce.

Kompaktní (150 mm x 150 mm) čtvercový profil svítidel Altezzo je odolný proti nárazu (IK09). Je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul je tvořen LED diodami s životností až 196 000 h, s čočkami z PMMA a odolným polykarbonátovým difuzorem.

Svítidlo Altezzo je k dispozici s desítkami typů rozložení světla. Projektant má možnost vybrat si takové, které zajistí nejen splnění přísných norem, ale také dostatečné osvětlení, energetickou účinnost a bezpečnost uživatelů.

APLIKACE

Široká škála příkonů, světelných toků a rozložení světla v řadě svítidel Altezzo L 150 umožňuje navrhovat energeticky úsporné osvětlení silnic, chodníků, parkovišť, obytných ulic nebo chodníků. Verze s nižším příkonem jsou vhodné pro parky a zahrady k osvětlení drobné architektury.

Svítidla jsou navržena pro provoz při velmi nízkých a vysokých teplotách od -30°C do +50°C a v náročných povětrnostních podmínkách. Vyznačují se velmi vysokou těsností IP65.

ALTEZZO L 150 5000MM 5900LM 740 IP65 RAL7016 42W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Index: | 984532 | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 5000/150/150/800 |
| EAN: | 5905963984532 | Instalační rozměry [mm]: | 180x180 - 220x220 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK09 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 42 | Stupeň těsnosti: | IP65 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 5900 | Montážní verze: | na základce |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 141 | Provozní teplota [°C]: | od -30 do +50 |
| Energetická třída: | C | Počet kusů na paletě [ks]: | 4 |
| Třída ochrany: | I | Čistá hmotnost [kg]: | 41 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Typ kategorie: | Parkové a městské osvětlení |
| Index podání barev (Ra): | >70 | Záruka [roky]: | 5 |
| Úhel osvětlení [°]: | 110 | Certifikát CE: | 92/2023 |
| Materiál difuzoru: | PC | Manuál: | Download PDF |
| Materiál karoserie: | hliník | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |
| Barva těla: | RAL7016 | | |

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 92/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl