

# ALTEZZO L 150 2500MM 10150LM 730 IP65 RAL7016 82W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |       |
|---|-------|
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>     | 82    |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 10150 |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 124   |
| <b>Energetická třída:</b>                 | D     |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I     |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 3000  |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >70   |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 110   |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC    |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Altezzo L 150 je řada venkovních svítidel s moderním designem. Nabízíme je v pěti rozměrech - s výškou od 2500 mm do 5000 mm. Jejich konstrukce poskytuje možnost přizpůsobení svítidla podle pokynů designéra nebo architekta. Součástí lampy obsahující světelný modul může být orientována rovnoběžně s rovinou, která má být osvětlena. Kromě toho se samotný profil může rozdělovat. Díky tomu lze na jeden sloupek namontovat až čtyři prvky světelného modulu - jeden na každé rovině sloupku - ve stejné nebo různé výšce.

Kompaktní (150 mm x 150 mm) čtvercový profil svítidel Altezzo je odolný proti nárazu (IK09). Je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul je tvořen LED diodami s životností až 196 000 h, s čočkami z PMMA a odolným polykarbonátovým difuzorem.

Svítidlo Altezzo je k dispozici s desítkami typů rozložení světla. Projektant má možnost vybrat si takové, které zajistí nejen splnění přísných norem, ale také dostatečné osvětlení, energetickou účinnost a bezpečnost uživatelů.

## APLIKACE

Široká škála příkonů, světelných toků a rozložení světla v řadě svítidel Altezzo L 150 umožňuje navrhovat energeticky úsporné osvětlení silnic, chodníků, parkovišť, obytných ulic nebo chodníků. Verze s nižším příkonem jsou vhodné pro parky a zahrady k osvětlení drobné architektury.

Svítidla jsou navržena pro provoz při velmi nízkých a vysokých teplotách od -30°C do +50°C a v náročných povětrnostních podmínkách. Vyznačují se velmi vysokou těsností IP65.

# ALTEZZO L 150 2500MM 10150LM 730 IP65 RAL7016 82W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |                                   |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 82            | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 2500/150/150/800                  |
| Index:                             | 984594        | Barva těla:                | RAL7016                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 10150         | Instalační rozměry [mm]:   | 180x180 - 220x220                 |
| EAN:                               | 5905963984594 | Odolnost proti nárazu:     | IK09                              |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Stupeň těsnosti:           | IP65                              |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Montážní verze:            | na základce                       |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 124           | Provozní teplota [°C]:     | od -30 do +50                     |
| Energetická třída:                 | D             | Počet kusů na paletě [ks]: | 10                                |
| Třída ochrany:                     | I             | Čistá hmotnost [kg]:       | 24                                |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110           | Typ kategorie:             | Parkové a městské osvětlení       |
| Index podání barev (Ra):           | >70           | Záruka [roky]:             | 5                                 |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Certifikát CE:             | <a href="#">92/2023</a>           |
| Materiál karoserie:                | hliník        | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
|                                    |               | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 92/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl