

# ALTEZZO L 150 2500MM 7600LM 730 DALI IP65 RAL7016 58W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

|   |      |
|---|------|
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>     | 58   |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>       | 7600 |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 132  |
| <b>Energetická třída:</b>                 | D    |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | I    |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 3000 |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >70  |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 110  |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC   |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Altezzo L 150 je řada venkovních svítidel s moderním designem. Nabízíme je v pěti rozměrech - s výškou od 2500 mm do 5000 mm. Jejich konstrukce poskytuje možnost přizpůsobení svítidla podle pokynů designéra nebo architekta. Součástí lampy obsahující světelný modul může být orientována rovnoběžně s rovinou, která má být osvětlena. Kromě toho se samotný profil může rozdělovat. Díky tomu lze na jeden sloupek namontovat až čtyři prvky světelného modulu - jeden na každé rovině sloupku - ve stejné nebo různé výšce.

Kompaktní (150 mm x 150 mm) čtvercový profil svítidel Altezzo je odolný proti nárazu (IK09). Je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul je tvořen LED diodami s životností až 196 000 h, s čočkami z PMMA a odolným polykarbonátovým difuzorem.

Svítidlo Altezzo je k dispozici s desítkami typů rozložení světla. Projektant má možnost vybrat si takové, které zajistí nejen splnění přísných norem, ale také dostatečné osvětlení, energetickou účinnost a bezpečnost uživatelů.

## APLIKACE

Široká škála příkonů, světelných toků a rozložení světla v řadě svítidel Altezzo L 150 umožňuje navrhovat energeticky úsporné osvětlení silnic, chodníků, parkovišť, obytných ulic nebo chodníků. Verze s nižším příkonem jsou vhodné pro parky a zahrady k osvětlení drobné architektury.

Svítidla jsou navržena pro provoz při velmi nízkých a vysokých teplotách od -30°C do +50°C a v náročných povětrnostních podmínkách. Vyznačují se velmi vysokou těsností IP65.

# ALTEZZO L 150 2500MM 7600LM 730 DALI IP65 RAL7016 58W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                            |                                   |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 58            | Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:    | 2500/150/150/800                  |
| Index:                             | 985843        | Barva těla:                | RAL7016                           |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 7600          | Instalační rozměry [mm]:   | 180x180 - 220x220                 |
| EAN:                               | 5905963985843 | Odolnost proti nárazu:     | IK09                              |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Stupeň těsnosti:           | IP65                              |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Montážní verze:            | na základce                       |
| DIMM DALI:                         | 1             | Provozní teplota [°C]:     | od -30 do +50                     |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 132           | Počet kusů na paletě [ks]: | 10                                |
| Energetická třída:                 | D             | Čistá hmotnost [kg]:       | 24                                |
| Třída ochrany:                     | I             | Typ kategorie:             | Parkové a městské osvětlení       |
| Úhel osvětlení [°]:                | 110           | Záruka [roky]:             | 5                                 |
| Index podání barev (Ra):           | >70           | Certifikát CE:             | <a href="#">92/2023</a>           |
| Materiál difuzoru:                 | PC            | Manuál:                    | <a href="#">Download PDF</a>      |
| Materiál karoserie:                | hliník        | Fotobiologická bezpečnost: | riziková skupina 1 (nízké riziko) |

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 92/2023