

# ALTEZZO L 150 2500MM 3800LM 730 RM7 DALI IP65 RAL7016 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	32
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	3800
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	119
<b>Energetická třída:</b>	D
<b>Třída ochrany:</b>	I
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	RM7
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC
<b>Optika:</b>	objektiv

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Altezzo L 150 je řada venkovních svítidel s moderním designem. Nabízíme je v pěti rozměrech - s výškou od 2500 mm do 5000 mm. Jejich konstrukce poskytuje možnost přizpůsobení svítidla podle pokynů designéra nebo architekta. Součástí lampy obsahující světelný modul může být orientována rovnoběžně s rovinou, která má být osvětlena. Kromě toho se samotný profil může rozdělovat. Díky tomu lze na jeden sloupek namontovat až čtyři prvky světelného modulu - jeden na každé rovině sloupku - ve stejné nebo různé výšce.

Kompaktní (150 mm x 150 mm) čtvercový profil svítidel Altezzo je odolný proti nárazu (IK09). Je vyroben z hliníku v grafitové barvě (RAL 7016). Světelný modul je tvořen LED diodami s životností až 196 000 h, s čočkami z PMMA a odolným polykarbonátovým difuzorem.

Svítidlo Altezzo je k dispozici s desítkami typů rozložení světla. Projektant má možnost vybrat si takové, které zajistí nejen splnění přísných norem, ale také dostatečné osvětlení, energetickou účinnost a bezpečnost uživatelů.

## APLIKACE

Široká škála příkonů, světelných toků a rozložení světla v řadě svítidel Altezzo L 150 umožňuje navrhovat energeticky úsporné osvětlení silnic, chodníků, parkovišť, obytných ulic nebo chodníků. Verze s nižším příkonem jsou vhodné pro parky a zahrady k osvětlení drobné architektury.

Svítidla jsou navržena pro provoz při velmi nízkých a vysokých teplotách od -30°C do +50°C a v náročných povětrnostních podmínkách. Vyznačují se velmi vysokou těsností IP65.

# ALTEZZO L 150 2500MM 3800LM 730 RM7 DALI IP65 RAL7016 32W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Index:</b>	986543	<b>Barva těla:</b>	RAL7016
<b>EAN:</b>	5905963986543	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	2500/150/150/800
<b>Zdroj světla:</b>	LED modul	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	180x180 - 220x220
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	32	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK09
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	3800	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	119	<b>Montážní verze:</b>	na základce
<b>Energetická třída:</b>	D	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	od -30 do +50
<b>Třída ochrany:</b>	I	<b>DIMM DALI:</b>	ano
<b>Teplota barvy [K]:</b>	3000	<b>Počet kusů na paletě [ks]:</b>	10
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	24
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	RM7	<b>Typ kategorie:</b>	Parkové a městské osvětlení
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Materiál optiky:</b>	PMMA	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">92/2023</a>
<b>Optika:</b>	objektiv	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník	<b>Fotobiologická bezpečnost:</b>	riziková skupina 1 (nízké riziko)

Datum vytvoření karty: 10 červenec 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 92/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl