FACTOR LED 4M 147600LM 840 60D IP66 (1124W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	987182
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	1124
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	147600
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led to najnowszej generacji naświetlacz o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż. Lekkie stalowe ramię mocuje się do konstrukcji nośnej (ściany, słupa), a następnie wpina moduły świetlne. Na jednym uchwycie instalator ma możliwość wpięcia lampy zawierającej od 1 do 4 takich modułów.

ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłów predysponuje lampy Factor Led do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, lotniskach, parkingach, placach manewrowych. Może także oświetlać fasady obiektów i elementy architektury zewnętrznej.


FACTOR LED 4M 147600LM 840 60D IP66 (1124W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	987182	**Materiał klosza:**	PC
EAN:	5905963987182	**Materiał korpusu:**	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	1124	**Kolor korpusu:**	RAL7016
Strumień świetlny oprawy [lm]:	147600	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	774/425/340
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	**Odporność na uderzenia:**	IK09
Częstotliwość [Hz]:	47 - 63	**Stopień szczelności:**	IP66
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	131	**Temperatura pracy [°C]:**	od -40 do +30
Klasa energetyczna:	D	**Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:**	430/810/175
Klasa ochronności:	I	**Liczba sztuk na palecie [szt]:**	18
Temperatura barwowa [K]:	4000	**Waga netto [kg]:**	21.840
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	**Wersja:**	4 moduły
SDCM:	3	**Gwarancja [lata]:**	5
Współczynnik mocy:	0.98	**Certyfikat CE:**	262/2023
Żywotność LED L70B50 [h]:	156000	**Certyfikat ENEC:**	0404/ENEC/25
Żywotność LED L80B10 [h]:	98000	**Deklaracja środowiskowa (EPD):**	816/2025
Żywotność LED L90B10 [h]:	47000	**Instrukcja:**	Pobierz PDF
Kąt świecenia [°]:	60	**Certyfikaty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6	**Plik LDT:**	Pobierz


KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



FACTOR LED 4M 147600LM 840 60D IP66 (1124W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

RYSUNKI TECHNICZNE




FACTOR LED 4M 147600LM 840 60D IP66 (1124W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
684791	Siatka ochronna Factor LED 4M RAL7016
684784	Siatka ochronna Factor LED 3M RAL7016
684777	Siatka ochronna Factor LED 2M RAL7016
684760	Siatka ochronna Factor LED 1M RAL7016
370311	Płyta montażowa do zasilaczy Factor 4M – 4xdriver 1200W
994883	Factor daszek ochronny jednoczęściowy
994913	Factor daszek ochronny wieloczęściowy ABC
994906	Factor daszek ochronny wieloczęściowy AB
994890	Factor daszek ochronny wieloczęściowy A



Siatka ochronna Factor LED 4M RAL7016 (684791)



Siatka ochronna Factor LED 3M RAL7016 (684784)



Siatka ochronna Factor LED 2M RAL7016 (684777)

Data utworzenia karty: 16 październik 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

CE Certyfikat CE - Nr: 262/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl