

FACTOR LED HB 1M 29000LM 840 45D IP66 (217W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	994210
Stopień szczelności:	IP66
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	217
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	29000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Factor Led HB to najnowszej generacji high bay o dużej mocy i wysokiej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Factor Led jest bardzo szybki i prosty montaż zwieszany lub natynkowy. Konstrukcja pozwala na zwieszenie lub mocowanie lampy składającej się z jednego lub dwóch modułów świetlnych.

ZASTOSOWANIE

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzenioodporności, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta rozsyłków daje dużą elastyczność w doborze optymalnego rozwiązania. Factor LED HB znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych i wystawowych oraz w warsztatach.

FACTOR LED HB 1M 29000LM 840 45D IP66 (217W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	217	Materiał korpusu:	aluminium
Indeks:	994210	Kolor korpusu:	RAL7016
Temperatura barwowa [K]:	4000	Odporność na uderzenia:	IK09
EAN:	5905963994210	Stopień szczelności:	IP66
Strumień świetlny oprawy [lm]:	29000	Sposób montażu:	natynkowy lub zwieszany
Kąt świecenia [°]:	45	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +45
Materiał klosza:	PC	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	430/200/185
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Liczba sztuk na palecie [szt]:	35
Klasa energetyczna:	D	Waga netto [kg]:	4.274
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134	Typ rozsyłu:	symetryczny
Klasa ochrony:	I	Wersja:	1 moduł
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L70B50 [h]:	156000
SDCM:	≤ 3	Żywotność LED L80B20 [h]:	98000
Współczynnik mocy:	0.98	Żywotność LED L90B10 [h]:	47000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6	Gwarancja [lata]:	5
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	191/397/125	Certyfikat CE:	263/2023
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Certyfikat ENEC:	0404/ENEC/25
		Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



FACTOR LED HB 1M 29000LM 840 45D IP66 (217W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
987984	Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB pojedynczy 1M
987991	Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB podwójny 2M



Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB pojedynczy 1M (987984)



Uchwyt natynkowy FACTOR LED HB podwójny 2M (987991)

Data utworzenia karty: 17 stycznia 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 263/2023